



Tapete

Un piso de caucho para múltiples propósitos

El Piso "Tapete" Es un producto multifuncional, ya que se puede utilizar en diferentes tipos de actividades, juegos infantiles, gimnasios, aislantes térmicos, etc.

"Tapete" es de fácil instalación y perdurable en el tiempo. Siendo sus componentes caucho, EPDM y aglomerante en base a PU, hacen que el material no pierda sus propiedades de disminución de impactos, aislante, decoración, antibacterial, entre otros.

Nuestro producto es de origen nacional y 100% de caucho reciclado, aportando soluciones a la gran problemática de contaminación ambiental.



Ventajas:



Resistente a impactos
Fácil instalación
Antideslizante
Sencillo de limpiar
Anti hongos y bacterias
Contribuye al medio ambiente

Tamaño:

Ancho: 1,0; 1,5 m
Largo: Variable
Espesor: 3mm a 10mm

Usos:

- Centros Comerciales
- Áreas de la Salud
- Sectores pedagógicos
- Gimnasios y campos deportivos
- Oficinas
- Transporte



Análisis de Migración de Elementos:

Identificación Muestra	Bario (Ba)	Cadmio (Cd)	Cromo (Cr)	Plomo (Pb)	Arsénico (As)	Selenio (Se)	Mercurio (Hg)	Antimonio (Sb)
	mg/kg							
M-1	<20(*)	<5(*)	<5(*)	<20(*)	<5(*)	<10(*)	<5(*)	<5(*)
M-2	<20(*)	<5(*)	<5(*)	<20(*)	<5(*)	<10(*)	<5(*)	<5(*)
M-3	<20(*)	<5(*)	<5(*)	<20(*)	<5(*)	<10(*)	<5(*)	<5(*)
LMM (**)	1000	75	60	90	25	500	60	60

(*) Valores se encuentran bajo el Límite de Cuantificación

(**) Límite Máximo de Migración

Determinación de tolueno:

Identificación Muestra	Tolueno mg/Kg
M-1	<0,6
M-2	<0,6
M-3	<0,6
Límite Máximo Permisible(*)	170 ppm

(*) Según Decreto Supremo 114/05 MINSAL
ppm Partes Por Millón (miligramos de solvente por kilogramo de muestra)
Límite de Cuantificación: 0,6 mg/Kg

Certificado por:

polambiente
recicla innova



Showroom: Las Frambuesas 1174, Lampa, Stgo.
Contacto@polambiente.cl / Ventas@polambiente.cl

Teléfono: 2 2706 033
www.polambiente.cl